

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr PL-1/S/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **PUREX NG-0428**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie – izolacja cieplna sufitów oraz ścian od wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
3. Producent: Polychem Systems sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 43
60-003 Poznań
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 14315-1:2013
Jednostka notyfikowana: Jednostka Nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicza charakterystyka	Deklarowana właściwość użytkowa	
Reakcja na ogień	klasa E	
Przepuszczalność wody	Krótkotrwała nasiąkliwość wody przy częściowym zanurzeniu	$W_p \leq 0,20$ [kg/m ²]
Opór cieplny	Wartość początkowa współczynnika przewodzenia ciepła w +10°C	$\lambda_{mean,t} = 0,022$ [W/mK] $\lambda_{90/90} = 0,023$ [W/mK]

30 LAT TRADYCJI

1982-2012

Zasadnicza charakterystyka	Deklarowana właściwość użytkowa	
	Deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła w +10°C uwzględniająca efekt starzenia	Dla grubości izolacji $d < 80$ mm: $\lambda_D = 0,029$ [W/mK]
		Dla grubości izolacji $80 \leq d < 120$ mm: $\lambda_D = 0,028$ [W/mK]
		Dla grubości izolacji $d \geq 120$ mm: $\lambda_D = 0,027$ [W/mK]
Przenikanie pary wodnej	Przepuszczalność pary wodnej	MU70
Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu	CS(10/Y)150
Trwałość reakcji na ogień ze względu na starzenie/degradację	Reakcja na ogień nie pogarsza się wraz z upływem czasu	
Trwałość oporu cieplnego ze względu na starzenie/degradację	Podana deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła uwzględnia efekt starzenia w czasie 25 lat	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie ze względu na starzenie/degradację	Wytrzymałość na ściskanie nie pogarsza się z upływem czasu (pozostaje stała lub wzrasta w wyniku dyfuzji powietrza do komórek pianki)	
Ciągłe spalanie żarzące	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Błażej Hanyż.....

w Poznaniu....., dnia 7.08.2014.....

POLYCHEM SYSTEMS

Spółka z o.o.
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Błażej Hanyż

30 LAT TRADYCJI
1982-2012